



Never compromise on quality!

GRIPBOND PRO

Avansert Modifisert polymer High Tack Lim & Tetningsmasse



Beskrivelse

En dels, høy kvalitets, høymodul tetnings- og bindemateriale basert på avansert hybrid polymerteknologi. En helt nøytral "hybrid" tetningsmasse for bruk i områder som krever en tøff elastikk gummifeste eller som lim med overlegen limstyrke.

CE certification: EN 15651-1: F - INT

Egenskaper

- Høy modul, forblir permanent fleksibel.
- For tetting og liming innvendig og utvendig i alle værforhold.
- Kan overmales.
- Krymper ikke.
- Inneholder ikke isocyanater, løsningsmidler, silikon og ftalater.
- Hurtig herding.
- Utmerket vedheft til de fleste overflater (også fuktige overflater).
- Våt på våt applikasjon.
- Ingen lukt

Bruksområder

Bond-It GRIPBOND PRO kan brukes:

- Til fylling og tetting av skjøteledd, sprekker, hull mm i byggesektoren .
- For liming av metall til metall (kan absorbere vibrasjon).
- Som et universelt vanntett konstruksjonslim for liming av betong, speil, gipsplater, polykarbonater, polystyren, PVC, mange plastmaterialer, keramikk, kobber, bly, sink, aluminium, rustfritt stål, tre og glass.

Vi anbefaler at testområder gjennomføres primært for å sikre materialkompatibilitet.

Begrensninger

Vær oppmerksom på at dette produktet ikke er anbefalt for bruk med ekspansjonsled eller for installasjoner der leddene kontinuerlig nedsenkes i vann.

Merk: Hvis det brukes i mørke omgivelser eller dårlig lys, kan produktet bli gult.

Dette produktet er ikke til bruk i akvarier.

Merk: Ikke egnet for bruk på LSEplastics som PE, PP og PTFE.

Dette produktet kan forårsake flekker på marmor og andre steinflater. Dette kan unngås ved bruk av sealer før påføring av GRIPBOND PRO.

Ikke for bruk mellom doble vinduer,

for denne applikasjonen vil vi anbefale vår LN7 silicone.

Ikke bruk på overflater som «blør» oljer eller plastifiseres. Maling: som kvaliteter og typer maling kan variere, prøv alltid kompatibilitet før bruk.

Forberedelser

Sørg for at alle overflater er rene og frie for grease, olje eller andre forurensninger som kan hindre vedheft.

Bruksanvisning

Klipp forsiktig på toppen av patronen, pass på at du ikke skader det gjengede området. Skru på dysen som følger med og kutt den med en vinkel på ca. 45°. Påfør med en standard fugepistol.

Som lim: Bruk i perler eller striper og bind overflatene forsiktig sammen og la det herde.

Som tetningsmiddel: Legg i en kontinuerlig pølse langs åpningen og la det herde. Stryk over for utjevning med verktøy og lett såpevann. Fjern alt overskytende materiale og rengjør verktøyet straks med whitespirit. Bytt plastkork etter bruk.

Tybe størrelse

EU3 patron og 600 ml folie pølse (kun hvit)

Farger

Finnes i hvitt, krystallklart, grått og svart.

Holbarhet

Klar: Bruk innen 9 måneder.

Farger: Brukes innen 12 måneder i original, uåpnet patron, lagret på et kjølig, tørt sted ved en temperatur mellom + 5°C og +30°C.

Håndtering av avfall

Ikke legg igjen tomme beholdere der rester kan være skadelig for barn, dyr eller miljø.
Fjern beholdere til et sentralt avfallsanlegg i samsvar med lokale bestemmelser.

Helse & sikkerhet

Vennligst se eget sikkerhetsdatablad for fullbehandling, bruk og lagring. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Det er brukerens ansvar å bestemme egnetheten til bruk.
Hvis du er i tvil, kontakt vår Tekniske avdeling for råd

Spesifikasjonsoversikt

Herding i 24 timer	2.5mm
Krymping	Null
Skinning Time	ca 10 minutter
Hardhet Shore A (DIN 53505)	45+/-4
Temperaturbestandighet	-30°C to +95°C
Anvendelsestemperatur	+5°C to +40°C
Oppbevaringstemperatur	+5°C to +25°C

Forpakning:

Farge:	Hvit	Crystal klar	Sort	Grå
Kode:	BDMSPWH	BDMSPCL	BDMSPBL	BDMSPGR
Størrelse:	EU3	EU3	EU3	EU3
Strekkode:	5060021364784	5060021364944	5060021364883	5060021364876

Farge:	Hvit
Kode:	BDMSPWH6
Størrelse:	600ml
Strekkode:	5060021371836



BOND IT

G16 River Bank Way, Lowfields Business Park, Elland, West Yorkshire. HX5 9DN

14

EN15651-1:2012

F - INT

Fasade tetningsmasse for innvendig bruk

Reaksjon på brann E

Utslipp av kjemikalier Ingen

Resistens mot utflytning ≤ 3mm

Tap av volum ≤45%

Trensegenskaper etter vann nedsenking ≥25%

Varighet Godkjent

Dataene som presenteres i dette pakningsvedlegget er i samsvar med fabrikkens kunnskap, men fratar ikke brukeren fra å nøye sjekke forpakning umiddelbart ved mottak. Vi forbeholder oss retten til endre produktinnhold på grunnlag av av teknisk utvikling eller ny utvikling. Anbefalinger gjort i dette pakningsvedlegget bør kontrolleres da det er deler av produksjonen som vi ikke har kontroll over. Spesielt hvor andre underleverandører og råvarer blir brukt. Anbefalingene fratar ikke brukerens forpliktelse til å undersøke mulighet for brudd på tredje parts forpliktelse og, om nødvendig påpeke dette. Anbefalinger for bruk er ikke en garanti, eller hva produktet kan brukes til, men et uttrykk for sikkerhet.



Certificate Number: 6152
ISO 9001
ISO 14001

BOND IT



Norsk importør:
www.tbentsen.no • bentsen@tbentsen.no

V6 08/02/17