



Never compromise on quality!



GRIPBOND PRO MAX

Ultimat kraftig limstoff

Beskrivelse

Det ultimate gripebåndet for en sterkere, langvarig forbindelse.

Egenskaper

- For innvendig og utvendig bruk
- Værbestandig
- Løsemiddelfri og luktfri
- Rask herding
- Kan overmales
- Kan påføres på våte overflater

GRIPBOND PRO MAX har dobbelt så godt feste i forhold til tilsvarende lim, dette eliminere behov for mekanisk støtte i de fleste situasjoner. Typisk bindestyrke: 250 kg / m². Den har en høy ultimat styrke og er egnet for internt og eksternt bruk, under alle værforhold. Fantastiske vedheftskvaliteter selv på våte overflater. Rask herding, værbestandig, isocyanat, løsningsmiddel og syrefri gjør det tryggere å bruke. Holder seg fullstendig elastisk.

Bruksområder

Passer til bruk på metall, tre, glass, stein, polystyren, betong, gipsplater, isolasjonsplater, keramikk, polyester og mange andre overflater.

Bruksanvisning

Sørg for at alle overflater er rene og fri for fett, olje eller andre forurensninger som kan hindre liming. Skjær forsiktig tappen på limhylsen, pass på å ikke skade det gjengede området. Skru på den "hakkede" dysen, fest og plasser limhylsen i en standard fugepistol. Påfør i perler eller striper på overflaten, og lim sammen overflatene forsiktig og la det herde. Fjern uhærdet lim med white spirit. Merk: Dette produktet anbefales ikke til installasjoner der delene er permanent nedsenket i vann eller på overflater som «blør» olje eller mykner over tid. Hvis det brukes på krevende oppgaver, bruk det alltid sammen med mekaniske innfestinger. Dette anbefales for store speil etc. Til store og / eller tunge gjenstander bør midlertidig støtte benyttes til fullstendig herding oppnås. Ikke egnet for bruk på polypropylen eller Teflon.

Overmalbar, men kvalitet og type maling kan gi ulike resultat.

Farge

Tilgjengelig i hvit.

Holbarhet

Brukes innen 9 måneder. original uåpnet patron lagres på et kjølig, tørt sted ved en temperatur mellom + 5°C og +25°C.

Håndtering av avfall

Ikke legg igjen tomme beholdere der rester kan være skadelig for barn, dyr eller miljø. Fjern beholdere til et sentralt avfallsanlegg i samsvar med lokale bestemmelser.

Helse og sikkerhet

Vennligst se eget sikkerhetsdatablad for fullbehandling, bruk og lagring. Oppbevares utilgjengelig for barn. Det er brukerens ansvar å bestemme egnetheten til bruk. Hvis du er i tvil, kontakt vår Tekniske avdeling for råd

Merk: Denne informasjonen er kun for generell veiledning, siden stedforhold og arbeid er utenfor vår kontroll. Det er anbefalt at brukerne gjør sine egne tester for å bestemme egnethet.

Spesifikasjonsoversikt

Herding i 24 timer	2.5mm
Krymping	Null
Skinning Time	ca 10 minutter
Hardhet Shore A (DIN 53505)	65+/-4
Temperaturbestandighet	-30°C to +95°C
Anvendelsestemperatur	+5°C to +40°C
Oppbevaringstemperatur	+5°C to +25°C

Forpakning:

Farge:	Hvit
Kode:	BDPPROWH
Størrelse:	EU3
Strekkode:	5060021371409

Dataene som presenteres i dette pakningsvedlegget er i samsvar med fabrikkens kunnskap, men fratar ikke brukeren fra å nøye sjekke forpakning umiddelbart ved mottak. Vi forbeholder oss retten til endre produktinnhold på grunnlag av av teknisk utvikling eller ny utvikling. Anbefalinger gjort i dette pakningsvedlegget bør kontrolleres da det er deler av produksjonen som vi ikke har kontroll over. Spesielt hvor andre underleverandører og råvarer blir brukt. Anbefalingene fratar ikke brukers forpliktelse til å undersøke mulighet for brudd på tredje parts forpliktelse og, om nødvendig påpeke dette. Anbefalinger for bruk er ikke en garanti, eller hva produktet kan brukes til, men et uttrykk for sikkerhet.



Certificate Number: 6152
ISO 9001
ISO 14001

BOND IT



Norsk importør:
www.tbentsen.no • bentsen@tbentsen.no

V2 07/06/17