



1. Kald skjæreprosess reduserer risikoen for eksplosjon, eliminere varmpåvirket sone.
2. Hurtig oppsett, for kapp og fuging med standard OD verktøy.
3. Innebygd løfte øyner for vertikal og horisontal montering.
4. Alternativ Elektrisk, hydraulisk, pneumatisk drift.
5. Presise kapp og fuger.

Model	Pipe O.D.(mm)	Weight	Wall thickness
<a href="#">P*Sf-89</a>	25-89(0.98"-3.5")	26KG	≤25
<a href="#">P*Sf-168</a>	50-168(2"-6.6")	38kg	≤25
<a href="#">P*Sf-219</a>	69-219(2.7"-8.8")	50KG	≤25
<a href="#">P*Sf-355</a>	205-355("-14")	55KG	≤25
<a href="#">P*Sf-377</a>	227-377(8.9"-14.8")	70KG	≤25
<a href="#">P*Sf-508</a>	258-508(10.1"-20")	80KG	≤25
<a href="#">P*Sf-610</a>	460-610(18.1"-24")	90KG	≤25
<a href="#">P*Sf-762</a>	612-762(24.1"-30")	100KG	≤25
<a href="#">P*Sf-914</a>	764-914(30"-36")	118KG	≤25
<a href="#">P*Sf-1066</a>	917-1066(36"-42")	128KG	≤25
<a href="#">P*Sf-1219</a>	1066-1219(42"-48")	148KG	≤25
<a href="#">P*Sf-1542</a>	1219-1542(48"-60.7")	185KG	≤25




1



2



3



4



5



6

