



Beskrivelse

ZENON regulatorer er konstruert for stabil og nøyaktig regulering av de gasstypene som brukes innen de fleste typer industri. Alle materialer er tilpasset egenskapene til de enkelte gasstypene for å sikre lang levetid og problemfri bruk. Stor kapasitet som dekker alle bruksområder beregnet for uttak fra enkeltflasker. Regulatorene er av en solid konstruksjon og tilfredsstillende kravene i alle relevante internasjonale standarder og sikkerhetskrav. Hver enkelt regulator er testet og funksjonsprøvd før utlevering fra fabrikk.

Egenskaper

- Stående, lang membranfjær for å sikre nøyaktig justering
- Sikkerhetsventil lagt loddrett oppover for sikker avblåsing
- Skrå vinkel på utgang for å unngå knekk på slanger
- Membranventil med høy presisjon gir konstant gassflow
- Inngangsfiler hindrer at partikler kommer inn i regulatoren
- Materiale i ventilsete er tilpasset gasstype
- Lettavleselig skala på manometer

Tekniske data

| | |
|--------------------|--------------|
| Maks inngangstrykk | 200 bar |
| Maks utgangsflow | 32 liter/min |
| Vekt | 1,6 kg |

Tilkoblinger

| | |
|-----------------|---|
| Inngangskobling | W24,32x1/14" innvendig |
| Utgangskobling | G3/8" utvendig med konisk tetningsflate |

Gjenvinning

Materialene i ZENON AR32 regulator skal gjenvinnes i henhold til gjeldende regelverk

Artikkelnummer

102276 Regulator ZENON AR32 Plus