

Datablad stengeventiler for rør



Beskrivelse

Stengeventiler er viktige komponenter for funksjon og sikkerhet i et gassanlegg. Både ved montering av nye anlegg og modifisering av eksisterende må man legge vekt på montering av stengeventiler slik regelverket krever.

GCE kuleventiler er laget spesielt for industrigasser, slik som oksygen, acetylen og andre brenngasser, karbondioksid, nitrogen samt argon og argon blandgasser. Alle ventiler er rengjort for oksygen. Tetninger er i PTFE, kulen har tetningsflater med to silikon O-ringer og teflonpakning. Huset har tetningsflater med O-ring av EPDM.

Dimensjoner og mål

Kuleventil Varenr	DN	Lengde mm'	Lengde inkl sveisestusser (mm')	Gjengetype	Gasstype
42604	10	67	120	G 1/2"	Oksygen og nøytral gass
42605	15	77	150	G 3/4"	Oksygen og nøytral gass
42606	25	115	208	G 1 1/4"	Oksygen og nøytral gass
43157	15	77	150	G 3/4" LH	Brenngass
43158	25	115	208	G 1 1/4" LH	Brenngass

Sveisestusser Varenr	DN	Lengde mm'	Ø utvendig mm'	Ø innvendig mm'
43159	10	26	13	10
43160	15	36	21	15
43161	25	42	33	25