


Skjæretabell håndskjæring

H-MS dyse for MAPP




Materialtykkelse	Dyse nr	Best. nr.	Mapp trykk bar	Oksygen trykk bar
3-10	3-10	102496	0,3	2,5-3,0
10-25	10-25	102497	0,5	5,0-6,0
25-50	25 -50	102498	0,5	5,0-6,0
50-100	50-100	102499	0,5	6,0-7,0

Tabellene er rettleidende.

Dysemerking: A=Acetylen, Y=Mapp; P=Propan, M=Metan (naturgass) Vedlikehold: Messingbørste 101602, rensenålsett 101976, dyserensepulver 102449.

Skjæretabell håndskjæring

H-MD dyse for MAPP



Materialtykkelse	Dyse nr	Best. nr.	Mapp trykk bar	Oksygen trykk bar
2-5	2-5	102475	0,1-0,2	2,0-3,0
3-10	3-10	102476	0,2-0,3	3,0-4,0
10-25	10-25	102477	0,2-0,3	3,0-4,0
25-50	25-50	102478	0,3-0,4	4,0-6,0
50-100	50-100	102479	0,3-0,4	4,0-6,0
100-200	100-200	102481	0,4-0,5	4,0-6,5
200-300	200-300	102509	0,5-0,6	4,5-6,5
300-350	300-350	102510	0,5-0,6	4,5-6,5

2-delt dyse som passer til håndbrennere av type Hydroflame, X-21, GBK 21 og S-80.