



DATABLAD UTTAKSPOSTER

Uttakspostene er tilkoblingspunktet for uttak av gass til forbruker og er tilpasset gasstype og formål.

Vanligste typer er uttak

- for kombinasjonen brenngass og oksygen der trykket kan justeres
 - for gasser til sveising der trykk eller mengde kan justeres
 - for gasser til prosesser hvor trykk eller mengde er tilpasset det spesielle formålet
 - for næringsmiddel der trykk og mengde er tilpasset gassmikser eller pakkemaskiner
- Uttakspostene leveres som en enhet med alle deler for sammenstilling ved montering av sentralgassanlegget.

Enkel uttakspost for oksygen og ikke brennbar gass.

Består av regulator, kuleventil og festebrakett.

Maks inngangstrykk er 30 bar

Inngang: loddestuss med 12mm utvendig diameter, kan også leveres med art. nr 12110 -

rustfri sveisestuss 12mm utvendig diameter. Stusser monteres til kuleventil med 3/8"R mutter

Utgang: 3/8"R utgang med 1/4" slangesokkel

Artikkelnummer

- 43753 Uttakspost GCE kompl. Oksygen 10 bar
- 43755 Uttakspost GCE kompl. Argon/CO₂ 2,5 bar
- 43757 Uttakspost GCE kompl. Nøytral 10 bar
- 44499 Uttakspost GCE kompl. Argon/CO₂ 30 l/min

Enkel uttakspost for brennbar gass.

Består av regulator, kuleventil, festebrakett.

Inngang: rustfri sveisestuss 3/8" med 12mm utvendig diameter og 3/8"LH svivelmutter

Utgang: 3/8"LH med 3/8" slangesokkel

Artikkelnummer

- 43752 Uttakspost GCE kompl acetylen 1,5 bar
- 43756 Uttakspost GCE kompl PMYF 2,5 bar