

Produktdatablad

7" Sirkelsag for Stål / Aluminium / etc.

Evolution 180

- Motor (230v or 115v 50/60 Hz) (Watt): 1200
- Maks. Sage kapasitet Firkantør (3mm tykkelse) (mm): 55
- Maximum Sage kapasitet (Stål plate) (mm): 6
- RPM Uten belastning (min -1): 3500
- Anbefalt belastning (Minutes): 30
- Støynivå (Under Belastning (dB(A))): 98.5
- Vibrasjonsnivå (Under Belastning) (m/s²): 3.6
- Vekt (Kg): 7
- Maksimum Dimensjon (mm): H 300 B 395 D 440
- Minimum Dimensjon (mm): H 175 B 265 D 440

- Sagblad Dimensjon:
- Maksimum Diameter (mm): 180
 - Hull Diameter (mm): 20
 - Thickness (mm): 2

Standard Utstyr levert med enheten: 1 Verne brille,
1 Øre propper, 1 5mm Umbrako nøkkel for M6 skruer, 1 6mm
Umbrako nøkkel for M8 skruer, 1 sidehendel, 1 Avstandjustering



Den utrolige og effektive Evolution 180 var Verdens første TCT Stål Sirkelsag med 180mm TCT sagblad. Med en spesial utviklet 1200-watt motor har den befestet sin stilling i industrien over hele verden som den ledende standardsag for saging av Stål/Aluminium etc.. Mange tusen fornøyde brukere vil bekrefte dens egenskaper og kvalitet, små dimensjoner og liten vekt gjør den enkel og lett i bruk. Produsenten Hitech gir 12 mnd. garanti på alle Evolution produkter.

Denne type saging på stål kan ikke betegnes som varmarbeide, da varmen på spon og arbeidstykket har så lav temperatur at det ikke skal kunne antenne brennbart materiale.

Tilbehør:

Evolution TCT Sirkelsagblad



Tre



Aluminiumm



Stål



Rustfritt

*Evolution 180 Xtreme
180mm (7") Stål Sirkelsag
Med Laser lys og Fugepreparering*



*Evolution 230
230mm (9") Stål Sirkelsag
Med Fugepreparering*



Hitech Stål Sirkelsag

T. BENTSEN AS

P.O.Box 3613 Fyllingsdalen
N-5845 Bergen
Tlf. 55 15 40 00 Fax. 55 15 40 10
E-mail: bentsen@bentsen.no