

Produktdatablad

9" Sirkelsag for Stål 7 Aluminium / etc.

Evolution 230

- Motor (230v or 115v 50/60 Hz) (Watt): 1750
- Maks. Sagekapasitet på firkantrør (6mm Vegg 90°) (mm): 84
- Maks. Sagekapasitet på firkantrør (6mm Vegg 45°) (mm): 53
- Maks. Sagekapasitet Bløtstål (mm): 12
- RPM Uten belastning (min -1): 2700
- Anbefalt belastning (Minutes): 30
- Støynivå under belastning (dB(A)): 108.7
- Vibrasjons Nivå (Under Belastning) (m/s²): 3.9
- Vekt (Kg): 9.0
- Maks. Dimensjon (mm): H 370 Br 400 D 500
- Minim. Dimensjon (mm): H 250 Br 325 D 500

- Sagblad Dimensjon
- Maks-Diameter (mm): 230
 - Hull Diameter (mm): 25.4
 - Tykkelse (mm): 2

Standard Utstyr levert med maskinen: 1 Verne brille, 1 Øre propper, 1 Avstandjustering, 1 13mm fastnøkkel, 1 Koffert og bruksanvisning.



12
MONTH
WARRANTY

Den utrolig effektive Evolution 230 9" Stålsag er storebror til 180 7" og bygger på det siste innenfor høyteknologi med tanke på bruksegenskaper og levetid. Med 230mm TCT (Tungsten Carbide Tips) sagblad, motor på 1750-watt og ekstrautstyr for vinkelsaging og sveisefugepreparering, er dette det neste steg i Stålsaging teknologi. Større kapasitet men fremdeles lett og transportabel som sin lillebror. Leveres i koffert, og med Evolution 12-Mnnd. garanti.

Denne type saging på stål kan ikke betegnes som varmarbeide, da varmen på spon og arbeidstykke har så lav temperatur at det ikke skal kunne antenne brenbart materiale.

Tilbehør: Evolution Sagblad



Tre



Aluminium



Stål



Rustfritt.

*Evolution 180
180mm (7") Stål Sirkelsag*



*Evolution180 Xtreme
180mm (7") Stål Sirkelsag
Med Laser og linjal og Skråskjæring*



Hitech Stål Sirkelsag

T. BENTSEN AS

P.O.Box 3613 Fyllingsdalen
N-5845 Bergen
Tlf. 55 15 40 00 Fax. 55 15 40 10
E-mail: bentsen@bentsen.no